

SUORITUSTASOILMOITUS NOR1-0420

1. Tuotetyypin yksilöivä tunnistus:

Normafloor 105 GPR, Normafloor 205, Normafloor 200 Color (0,2-0,3 mm), Normafloor 2500 (4 mm), Normafloor 3000 Color (2-3 mm), Epocoat 210, Normadur 65 HS

2. Aiottu käyttötarkoitus: Maali / Pinnoite
Fysikaalinen kestävyys (5.1)

3. Valmistaja: Nor-Maali Oy, Vanhatie 20, 15240 LAHTI

5. AVCP-järjestelmä: 2+

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1504-2

Ilmoitettu laitos: 0416

Ilmoitetun laitoksen sertifiikaatti: No. 0416-CPR-7826

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Pituussuuntainen kutistuminen	NPD	EN 1504-2:2005
Puristuslujuus	NPD	
Kulumiskestävyys	Painohäviö < 3000 mg	
Hilaristikkotesti	NPD	
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys	$W_3 (w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Lämpöyhteensopivuus	NPD	
Lämpöshokin kestävyys	NPD	
Halkeamien silloituskyky	NPD	
Iskunkestävyys	Luokka II: $\geq 10 \text{ Nm}$	
Tartunnan lujuus vetokokeessa	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Palokäyttäytyminen	NPD	
Luisumisvastus	NPD	
Säänvanhentaminen	NPD	
Antistaattinen käyttäytyminen	NPD	
Tartunta märkään betoniin	NPD	
Vaaralliset aineet	Ks. käyttöturvallisuustiedote	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lahti 01.04.2020



Mika Perälä, laboratoriopäällikkö