

## ДЕКЛАРИЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА NOR1-0420

**1. Индивидуальный идентификационный код продукции:**

Normafloor 105 GPR, Normafloor 205, Normafloor 200 Color (0,2-0,3 mm), Normafloor 2500 (4 mm), Normafloor 3000 Color (2-3 mm), Epocoat 210, Normadur 65 HS

**2. Предполагаемое назначение продукции:** Краски / Покрытия  
Физическая стойкость (5.1)

**3. Производитель:** Nor-Maali Oy, Vanhatie 20, 15240 Lahti, Финляндия

**5. Система оценки стабильности эксплуатационных характеристик (AVCP):** система 2+

**6 а. Гармонизированный стандарт:** EN 1504-2

Номер уполномоченного органа: 0416

Сертификат уполномоченного органа: № 0416-CPR-7826


**7. Задекларированные технические характеристики:**

Характеристики качества	Нормируемые значения	Гармонизированные технические требования
Продольная усадка	NPD	EN 1504-2:2005
Сопротивление сжатию	NPD	
Износоустойчивость	Потеря веса < 3000 mg	
Испытание методом решетчатого надреза	NPD	
Капиллярное поглощение и водопроницаемость	$W_3 (w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Тепловая совместимость	NPD	
Термическая стойкость	NPD	
Способность перекрывания трещин	NPD	
Ударопрочность	Класс II: $\geq 10 \text{ Nm}$	
Адгезионная прочность при испытании на растяжение	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Реакция на огонь	NPD	
Сопротивление скольжению	NPD	
Искусственное выветривание	NPD	
Антистатический эффект	NPD	
Адгезия к мокрому бетону	NPD	
Опасные вещества	См. Паспорт безопасности	

Эксплуатационные характеристики продукции соответствуют задекларированным эксплуатационным характеристикам. Данная декларация характеристик качества выдана под личную ответственность указанного производителя в соответствии с регламентом №305/2011 (ЕС).

Подписано от имени производителя:

г. Лаhti 01.04.2020



Мика Перяля, руководитель лаборатории