

VESIOHENTEINEN PUOLIKIILTÄVÄ EPOKSIMAALI

DIRECT-TO-METAL

TOPCOAT

PRIMER

# NOREPOX AQUA DTM

## Ympäristöystävällinen vesiohenteinen epoksimaali haastaviin olosuhteisiin

Kun vaaditaan kestävä pinta, on **Norepox Aqua DTM** oikea valinta. Tämä kovapintainen vesiohenteinen epoksimaali tarjoaa ympäristöystävällisempää korroosionkestoa haastavissakin teollisissa kohteissa, joissa kriteerit kestävyydelle ovat korkeat.

### MIKSI VALITA NOREPOX AQUA DTM?



#### EKOLOGINEN VAIHTOEHTO

Vesiohenteinen ja paloturvallinen valinta.



#### YLIVOIMAINEN KESTÄVYYS

Kova ja kestävä pinta. Erinomainen korroosionkesto.



#### KÄYTTÄJÄYSTÄVÄL- LINEN TUOTE

Erinomainen ruiskuttaa. Tasainen ja tyylikäs pinta ilman sumurajoja.



#### NOPEASTI KUIVUVA

Kuivuu nopeasti ja on pakattavissa pian myös alhaisemmissa lämpötiloissa.

**NOR**MAALI



+358 (0) 3 874 650



myynti@nor-maali.fi



Vanhatie 20  
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

# KOVA, KESTÄVÄ PINTA ENTISTÄ TURVALLISEMMIN

Kestävän pintansa ansiosta Norepox Aqua DTM suojaa mekaaniselta rasitukselta ja korroosiolta. Kertamaalina sekä systeemeissä käytettävä epoksimaali sisältää myös kaikki vesiohenteisen maalin hyödyt: Norepox Aqua DTM mm. vähentää vaarallisille aineille altistumista ja pienentää huomattavasti räjähdysvaaraa maalaamoissa. Vähäisten VOC-päästöjensä ansiosta se on myös ympäristöystävällinen valinta.

## Tuloksena erittäin tasainen, puolikiiltävä pinta

Norepox Aqua DTM:n ruiskutusominaisuudet ovat vertaansa vailla. Ruiskutusviuhka on todella tasainen eikä ruiskutussumua juuri esiinny. Maalipinnasta tulee erittäin sileä ja tyylikkään näköinen. Norepox Aqua DTM kuivuu nopeasti, myös alhaisemmissa lämpötiloissa.

## VOC-päästöjen vähentäminen on meidän kaikkien tehtävä

Kehitämme jatkuvasti ympäristöystävällisempiä tuotteita, jotka teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavat liuotinohenteisiä tuotteita. Koska vesiohenteisistä maaleista haihtuu ilmaan pääosin vain vettä, ovat ne selvästi vihreämpi ja paloturvallisempi valinta.

Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa [www.nor-maali.fi](http://www.nor-maali.fi). Mikäli eri asiakirjojen välillä on ristiriitoja noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja.



## NOREPOX AQUA DTM

### TERÄSRAKENTEET KONEET JA LAITTEET

#### ERINOMAINEN RUIKUTTAA KESTÄÄ KORROOSIOTA

KUIVA-AINEPITOISUUS TILAVUUTENA	50 %
VOC-ARVO	62 G/L
SEKOITUSSUHDE	4:1
KÄYTTÖAIKA	1,5 H
VÄRISÄVYT	RAL JA NCS S
PINTA	PUOLIKIILTÄVÄ
<b>RASITUSLUOKAT</b>	
KERTAMAALI	C2 – C3
KORROOSIOLUOKKA	120 µm – C3 M
PINTAMAALI	C4 – C5

Lisää tietoja tuoteselosteesta

# NORMAALI

#### RUOTSI

Nor-Maali AB  
osoiterivi 00  
000000 osoite

Tel. +358 3 874 650  
[forsaljning@normaali.se](mailto:forsaljning@normaali.se)

#### SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.  
Senecká cesta 18  
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259  
[sales@nor-maali.sk](mailto:sales@nor-maali.sk)

#### VENÄJÄ

ООО «НОР-МААЛИ»  
Псковская обл., Псковский р-н  
СП «Тямшанская волость»  
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949  
[info@nor-maali.ru](mailto:info@nor-maali.ru)

#### VIRO

Oü Nor-Maali  
Vana-Narva mnt 5c,  
Maardu  
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948  
[tellimus@nor-maali.ee](mailto:tellimus@nor-maali.ee)