

VESIOHENTEINEN PUOLIKIILTÄVÄ AKRYYLIMAALI

DIRECT-TO-METAL

TOPCOAT

PRIMER

AKVANOR 100 SG

Ympäristöystävällinen akryylimaali tuotemaalaukseen

Kun tuotteelle halutaan tyylikäs pinta, on **Akvanor 100 SG** oikea valinta. Tämä helppokäyttöinen akrylikertamaali tarjoaa ympäristöystävällistä korroosionkestoa teollisissa kohteissa.

MIKSI VALITA AKVANOR 100 SG?



HELPPO- KÄYTTÖINEN

Yksikomponenttisenä tuotteena helppo ruiskuttaa.



EKOLOGINEN VAIHTOEHTO

Vesiohenteinen ja paloturvallinen valinta.



NOPEA LÄPIMENOAIKA

Kertamaalina yksi ruiskutuskerros riittää, jolloin tuotanto nopeutuu.



KORROOSIOOLTA SUOJAAVA

Korroosiolta suojaava akrylikertamaali.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



myynti@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

HELPPOA JA NOPEAA MAALAUSTA ENTISTÄ TURVALLISEMMIN

Akvanor 100 SG vesiohenteisena akrylikertamaalina vähentää vaarallisille aineille altistumista ja pienentää huomattavasti räjähdysvaaraa maalaa- moissa. Koska vesiohenteisista maaleista haihtuu ilmaan pääosin vain vettä, vähäisten VOC-päästö- jensä ansiosta Akvanor 100 SG on myös ympäris- töystävällinen valinta.


Nopea läpimenoaika ja puolikiiltävä pinta

Akvanor 100 SG on yksikomponenttisenä tuotteena helppo käyttää. Kertamaalina valmis pinta saadaan yhdellä ruiskutuskerralla, jolloin tuotannon läpime- no nopeutuu. Tuloksena saadaan tasainen, puoli- kiiltävä pinta, joka näyttää koneissa ja laitteissa tyy- likkäältä.

Hyväksynät

Akvanor 100 SG on testattu standardin ACT Volvo STD 423-0014 (rev. 6) mukaisesti ja se täyttää asetetut vaatimukset.

Täyttää Marine Equipment Directive 2014/90/EU laatuvaatimukset.



Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja.



AKVANOR 100 SG

TERÄSRAKENTEET TUOTEMAALAUUS

HELPPOKÄYTTÖINEN PALOTURVALLINEN

KUIVA-AINEPITOISUUS TILAVUUTENA	49 %
VOC-ARVO	40 G/L
VÄRISÄVYT	RAL JA NCS S
PINTA	PUOLIKIILTÄVÄ
RASITUSLUOKAT	
KERTAMAALI	C2 – C3
KORROOSIOLUOKKA	120 µm – C3 M

Lisää tietoja tuoteselosteesta

NOR MAALI

RUOTSI

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk

VENÄJÄ

ООО «НОР-МААЛИ»
Псковская обл., Псковский р-н
СП «Тямшанская волость»
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949
info@nor-maali.ru

VIRO

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee