

NORECOAT HS PRIMER

Korkeakuiva-ainepitoinen epoksi pohjamaali ympäristöystävällisempään maalausprosessiin

Kun maalausprosessin VOC-päästöjä on vähennettävä, on **NorECOat HS Primer** oikea valinta. Tämä uusiutuviin luonnonmateriaaleihin perustuva epoksi pohjamaali tarjoaa kustannustehokkaan maalausprosessin myös alhaisemmissakin lämpötiloissa.

MIKSI VALITA NORECOAT HS PRIMER?



ERINOMAINEN KORROOSIOSUOJA

Epoksi pohjamaali suojaa korroosiolta.



NOPEASTI KUIVUVA

Nopea ylimaalausväliaika mahdollistaa nopean, kustannustehokkaan tuotannon.



KUIVUU ALHAISISSA LÄMPÖTILOISSA

Tuote on maalattavissa +5°C saakka.



EKOLOGISEMPI VAIHTOEHTO

Korkeakuiva-ainepitoisen NorECOat HS Primerin teknologia perustuu uusiutuviin luonnonmateriaaleihin.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



myynti@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISEMPÄÄ KORROOSIO- SUOJAA

Raaka-ainekoostumuksensa ansiosta NorECOat HS Primer suojaa erinomaisesti korroosiolta. Nopeasti kuivuvana epoksi pohjamaalina se myös nopeuttaa tuotantoa.

Kuivuu myös alhaisissa lämpötiloissa

NorECOat HS Primer -maalia voidaan käyttää myös alhaisemmissa lämpötiloissa, sillä se kuivuu jopa +5 °C asteessa. Maalaamon alhainen lämpötila ei ole este maalaustyölle.

Kustannustehokas maalausprosessi

NorECOat HS Primer kuivuu nopeasti. Se on pääl-
lemaalattavissa samantyyppisillä maaleilla jo 2 tun-
nin kuluttua sekä polyuretaanimaaleilla 3 tunnin
kuluttua. Maalausprosessi nopeutuu merkittävästi.

Ekologisempi vaihtoehto

Korkeakuiva-ainepitoisen NorECOat HS Primerin
teknologia perustuu uusiutuviin luonnonmateriaa-
leihin. Alhainen VOC-pitoisuus takaa turvallisem-
man maalausprosessin sekä käyttäjälle että ympä-
ristölle.

Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja.



NORECOAT HS PRIMER

TERÄSRAKENTEET TUOTEMAALAUUS

KUIVUU NOPEASTI MYÖS ALHAISISSA LÄMPÖTILOISSA

KUIVA-AINEPITOISUUS TILAVUUTENA	78 %
VOC-ARVO	190 G/L
SEKOITUSSUHDE	5:1
KÄYTTÖAIKA	1 H
VÄRISÄVYT	HARMAA
PINTA	PUOLIHIMMEÄ
RASITUSLUOKAT	
POHJAMAALI	C2 – C5

Lisää tietoja tuoteselosteesta

NORMAALI

RUOTSI

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk

VIRO

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee