

# NOREPOX AQUA DTM

## Keskkonnasäästlik veepõhine epoksüvärv keerulistesse tingimustesse

Kui nõutav on väga vastupidav pind, on **Norepox Aqua DTM** õige valik. See tugeva pinnaga epoksüvärv pakub keskkonnasäästlikku korrosioonikindlust isegi keerukatel tööstusobjektidel, kus vastupidavuse kriteeriumid on ranged.

### MIKS VALIDA NOREPOX AQUA DTM?



#### KESKKONNA- SÄÄSTLIK VALIK

Veepõhine valik  
tööohutuse  
suurendamiseks.



#### SUUREPÄRANE VASTUPIDAVUS

Tugev ja vastupidav  
pind. Suurepärase  
korrosioonikindlus.



#### KASUTUSMUGAV TOODE

Suurepärase pihustatavus.  
Sile ja stiilne pind ilma  
pihustus jälgedetta.



#### KIIRESTI KUIVAV

Kuivab kiiresti ja on  
peagi pakkimiseks  
valmis isegi madalatel  
temperatuuridel.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



sales@nor-maali.fi



Vanhatie 20  
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

# VASTUPIDAV JA KESKKONNA- SÄÄSTLIK VALIK

Tänu vastupidavale pinnale kaitseb Norepox Aqua DTM suurepäraselt mehaanilise koormuse ja korrosiooni eest. Sel otse metallile kantaval epoksüvärvil on ka kõik veepõhise värvi eelised. Norepox Aqua DTM vähendab kokkupuudet ohtlike ainetega ja vähendab märgatavalt plahvatusohtu värvimistöökodades. Tänu väikesele lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusele on see ka keskkonnasäästlik valik.

## Suurepärane lõpptulemus ja kiire tootlikkus

Värvi Norepox Aqua DTM pihustusomadused on ainulaadsed. Pihustilehvik on tõeliselt ühtlane ja pihuse kuivamine on minimaalne. Värvitud pind on alati sile ja stiilse ilmega. Norepox Aqua DTM kuivab kiiresti ka madalatel temperatuuridel.

## On aeg vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust.

Töötame pidevalt välja üha keskkonnasäästlikumaid tooteid, mis on sama suurepärase tehniliste omadustega nagu lahustipõhised tooted. Kuna veepõhistest värvidest aurub õhku peamiselt vett, on need selgelt keskkonnasäästlikum valik.

Värskendatud tehniline dokumentatsioon (TDS), ohutuskaart (SDS) ja meie üldised müügingimused on saadaval veebilehel [www.nor-maali.fi](http://www.nor-maali.fi). Juhul kui teabes esineb erinevusi, on TDS ja SDS muu teabe suhtes eelistatud.



## NOREPOX AQUA DTM

### ÜLDLEVINUD TERASKONSTRUKTSIOONID MASINAD JA SEADMED

#### SUUREPÄRANE PIHUSTATAVUS KORROSIONIKINDEL

KUIVAINE SISALDUS	50 %
LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (VOC)	62 G/L
SEGUSUHE	4:1
KASUTUSAEG	1.5 H
VÄRVITONID	RAL, NCS S
LÄIGE	POOLLÄIKIV
<b>KORRODEERUVUSE KATEGOORIA</b>	
ÜHEKIHILINE	C2 – C3
VASTUPIDAVUSE VAHEMIK	120 µm – C3 M
PINNAVÄRV	C4 – C5

### Rohkem teavet tehnilises dokumentatsioonis

# NORMAALI

#### ESTONIA

Oü Nor-Maali  
Vana-Narva mnt 5c,  
Maardu  
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948  
[tellimus@nor-maali.ee](mailto:tellimus@nor-maali.ee)

#### RUSSIA

ООО «НОР-МААЛИ»  
Псковская обл., Псковский р-н  
СП «Тямшанская волость»  
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949  
[info@nor-maali.ru](mailto:info@nor-maali.ru)

#### SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.  
Senecká cesta 18  
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259  
[sales@nor-maali.sk](mailto:sales@nor-maali.sk)

#### SWEDEN

Nor-Maali Group AB  
Varggatan 23  
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404  
Tel. +46 70 537 6414  
[forsaljning@normaali.se](mailto:forsaljning@normaali.se)