

NOREPOX AQUA DTM

Keskkonnasäästlik veepõhine epoksüvärv keerulistesse tingimustesse

Kui nõutav on väga vastupidav pind, on **Norepox Aqua DTM** õige valik. See tugeva pinnaga epoksüvärv pakub keskkonnasäästlikku korrosioonikindlust isegi keerukatel tööstusobjektidel, kus vastupidavuse kriteeriumid on ranged.

MIKS VALIDA NOREPOX AQUA DTM?



KESKKONNA- SÄÄSTLIK VALIK

Veepõhine valik tööohutuse suurendamiseks.



SUUREPÄRANE VASTUPIDAVUS

Tugev ja vastupidav pind. Suurepärase korrosioonikindlus.



KASUTUSMUGAV TOODE

Suurepärase pihustatavus. Sile ja stiilne pind ilma pihustus jälgedeta.



KIIRESTI KUIVAV

Kuivab kiiresti ja on peagi pakkimiseks valmis isegi madalatel temperatuuridel.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



sales@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

VASTUPIDAV JA KESKKONNA- SÄÄSTLIK VALIK

Tänu vastupidavale pinnale kaitseb Norepox Aqua DTM suurepäraselt mehaanilise koormuse ja korrosiooni eest. Sel otse metallile kantaval epoksüvärvil on ka kõik veepõhise värvi eelised. Norepox Aqua DTM vähendab kokkupuudet ohtlike ainetega ja vähendab märgatavalt plahvatusohtu värvimistöökodades. Tänu väikesele lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusele on see ka keskkonnasäästlik valik.

Suurepärane lõpptulemus ja kiire tootlikkus

Värvi Norepox Aqua DTM pihustusomadused on ainulaadsed. Pihustilehvik on tõeliselt ühtlane ja pihuse kuivamine on minimaalne. Värvitud pind on alati sile ja stiilse ilmega. Norepox Aqua DTM kuivab kiiresti ka madalatel temperatuuridel.

On aeg vähendada lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldust.

Töötame pidevalt välja üha keskkonnasäästlikumaid tooteid, mis on sama suurepärase tehniliste omadustega nagu lahustipõhised tooted. Kuna veepõhistest värvidest aurub õhku peamiselt vett, on need selgelt keskkonnasäästlikum valik.

Värskendatud tehniline dokumentatsioon (TDS), ohutuskaart (SDS) ja meie üldised müügingimused on saadaval veebilehel www.nor-maali.fi. Juhul kui teabes esineb erinevusi, on TDS ja SDS muu teabe suhtes eelistatud.



NOREPOX AQUA DTM

ÜLDLEVINUD TERASKONSTRUKTSIOONID MASINAD JA SEADMED

SUUREPÄRANE PIHUSTATAVUS KORROSIONIKINDEL

KUIVAINE SISALDUS	50 %
LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (VOC)	62 G/L
SEGUSUHE	4:1
KASUTUSAEG	1.5 H
VÄRVITÖÖNID	RAL, NCS S
LÄIGE	POOLLÄIKIV
KORRODEERUVUSE KATEGOORIA	
ÜHEKIHLINE	C2 – C3
VASTUPIDAVUSE VAHEMIK	120 µm – C3 M
PINNAVÄRV	C4 – C5

Rohkem teavet tehnilises dokumentatsioonis

NORMAALI

ESTONIA

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee

RUSSIA

ООО «НОР-МААЛИ»
Псковская обл., Псковский р-н
СП «Тямшанская волость»
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949
info@nor-maali.ru

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk

SWEDEN

Nor-Maali AB
Varuvägen 32
125 30 Älvsjö

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se