

NOREPOX AQUA DTM

Ympäristöystävällinen vesiohenteinen epoksimaali haastaviin olosuhteisiin

Kun vaaditaan kestävä pinta, on **Norepox Aqua DTM** oikea valinta. Tämä kovapintainen vesiohenteinen epoksimaali tarjoaa ympäristöystävällisempää korroosionkestoa haastavissakin teollisissa kohteissa, joissa kriteerit kestävyydelle ovat korkeat.

MIKSI VALITA NOREPOX AQUA DTM?



EKOLOGINEN VAIHTOEHTO

Vesiohenteinen ja paloturvallinen valinta.



YLIVOIMAINEN KESTÄVYYS

Kova ja kestävä pinta. Erinomainen korroosionkesto.



KÄYTTÄJÄYSTÄVÄL- LINEN TUOTE

Erinomainen ruiskuttaa. Tasainen ja tyylikäs pinta ilman sumurajoja.



NOPEASTI KUIVUVA

Kuivuu nopeasti ja on pakattavissa pian myös alhaisemmissa lämpötiloissa.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



myynti@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

KOVA, KESTÄVÄ PINTA ENTISTÄ TURVALLISEMMIN

Kestävän pintansa ansiosta Norepox Aqua DTM suojaa mekaaniselta rasitukselta ja korroosiolta. Kertamaalina sekä systeemeissä käytettävä epoksimaaliksi sisältää myös kaikki vesiohenteisen maalin hyödyt: Norepox Aqua DTM mm. vähentää vaarallisille aineille altistumista ja pienentää huomattavasti räjähdysvaaraa maalaamoissa. Vähäisten VOC-päästöjensä ansiosta se on myös ympäristöystävällinen valinta.

Tuloksena erittäin tasainen, puolikiiltävä pinta

Norepox Aqua DTM:n ruiskutusominaisuudet ovat vertaansa vailla. Ruiskutusviuhka on todella tasainen eikä ruiskutussumua juuri esiinny. Maalipinnasta tulee erittäin sileä ja tyylikkään näköinen. Norepox Aqua DTM kuivuu nopeasti, myös alhaisemmissa lämpötiloissa.

VOC-päästöjen vähentäminen on meidän kaikkien tehtävä

Kehitämme jatkuvasti ympäristöystävällisempiä tuotteita, jotka teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavat liuotinohenteisia tuotteita. Koska vesiohenteisistä maaleista haihtuu ilmaan pääosin vain vettä, ovat ne selvästi vihreämpi ja paloturvallisempi valinta.

Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja.



NOREPOX AQUA DTM

TERÄSRAKENTEET KONEET JA LAITTEET

ERINOMAINEN RUISKUTTA KESTÄÄ KORROOSIOTA

KUIVA-AINEPITOISUUS TILAVUUTENA	50 %
VOC-ARVO	62 G/L
SEKOITUSSUHDE	4:1
KÄYTTÖAIKA	1,5 H
VÄRISÄVYT	RAL JA NCS S
PINTA	PUOLIKIILTÄVÄ
RASITUSLUOKAT	
KERTAMAALI	C2 – C3
KORROOSIOLUOKKA	120 µm – C3 M
PINTAMAALI	C4 – C5

Lisää tietoja tuoteselosteesta

NORMAALI

RUOTSI

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +358 3 874 650
forsaljning@normaali.se

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk

VENÄJÄ

ООО «НОР-МААЛИ»
Псковская обл., Псковский р-н
СП «Тямшанская волость»
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949
info@nor-maali.ru

VIRO

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee