

NOREPOX AQUA DTM

Miljövänlig vattenbaserad epoxifärg för utmanande förhållanden

När ytor med hög hållbarhet krävs, är **Norepox Aqua DTM** det rätta valet. Denna hård yta epoxifärg erbjuder miljövänlig korrosions motstånd även i utmanande industriområden där kriterierna för hållbarhet är höga.

VARFÖR VÄLJA NOREPOX AQUA DTM?



GRÖNARE VAL

Vattenbaserad alternativ för att förbättra arbets säkerheten.



PREMIUM HÅLLBARHET

Hård och hållbar yta. Utmärkt korrosions motstånd.



ANVÄNDARVÄNLIG PRODUKT

Utmärkta sprutegen skaper. Jämn och snygg yta utan torrsprut.



SNABB TORKTID

Torkar mycket snabbt och är snabbt packningsklar även vid låga temperaturer.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



sales@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

HÅLLBAR OCH GRÖNARE VAL

Eftersom Norepox Aqua DTM har hållbar yta uppnår den utmärkta egenskaper mot mekanisk stress och korrosion. Denna direkt på metall produkt medhåller även alla vattenbaserade produkters fördelar: Norepox Aqua DTM minskar exponering för farliga ämnen och minskar märkbart explosions risken i lackeringsverkstäder. Med låg VOC innehåll är den även ett miljövänligt alternativ.

Överlägset slutresultat med snabb genomströmning

Norepox Aqua DTM applicerings egenskaper är unika. Sprutdimma är jämn och torrsprut bildning är minimal. De målade ytor är alltid släta och stiliga. Norepox Aqua DTM torkar även vid låga temperaturer.

Dags att reducera VOC

Vi utvecklar ständigt mera miljövänliga produkter, vilka har lika utmärkta tekniska egenskaper som deras lösningsmedel baserade motsvarigheter. Eftersom vattenbaserade färger avdunstar mestadels vatten till luften är de klart ett grönare val.

Uppdaterad produktinformation (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) samt våra allmänna villkor för exportförsäljning finns att ladda ner på www.nor-maali.fi. Om det finns skillnader mellan de olika dokumenterna, är TDS och SDS informationen gällande över annan information.



NOREPOX AQUA DTM

ALLMÄNNA STÅLKONSTRUKTIONER MASKINERI OCH UTRUSTNING

UTMÄRKTA SPRUTEGENSKAPER KORROSIONS MOTSTÅND

TORRHALT	50 %
VOC	62 G/L
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	4:1
BRUKSTID	1,5 H
KULÖRER	RAL OCH NCS S
GLANS	HALVBLANK
KORROSIVITETSKLASS	
ENSKIKTSFÄRG	C2 – C3
HÅLLBARHETS KLASS	120 µm – C3 M
TÄCKFÄRG	C4 – C5

Mera information i TDS

NOR MAALI

ESTONIA

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee

RUSSIA

ООО «НОР-МААЛИ»
Псковская обл., Псковский р-н
СП «Тямшанская волость»
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949
info@nor-maali.ru

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk

SWEDEN

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se