

NORMAFINE 80



Ympäristöystävällinen korkeakuiva-ainepitoinen polyuretaanimaali

Kun haastavat teolliset kohteet vaativat kestäväää pintaa, on **Normafine 80** oikea valinta. Tämä korkeakuiva-ainepitoinen, kiiltävä akryylipolyuretaanipinta- ja kertamaali mahdollistaa kustannustehokkaan maalauksen ympäristön huomioiden.

MIKSI VALITA NORMAFINE 80?



ENSILUOKKAINEN KESTÄVYYS

Kovapintainen korroosiolta suojaava kertamaali.



LOISTAVA SÄÄNKESTO

Erinomainen UV-kesto.



TYYLIKÄS LOPPUTULOS

Kiiltävä ja tasainen pinta.



EKOLOGISEMPI VAIHTOEHTO

Ei sisällä HAPs-liuottimia tai ympäristölle myrkyllistä sinkkiä.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



myynti@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

KESTÄVÄ PINTA KUSTANNUS- TEHOKKAASTI

Kestävän pintansa ansiosta Normafine 80 suojaa erinomaisesti UV-säteilyltä ja korroosiolta. Korkeakuiva-ainepitoisena akryylipolyuretaani-maalina se on myös ympäristöystävällisempi valinta.

Tuloksena laadukas, kiiltävä pinta vain yhdellä maalikerroksella

Kertamaalina käytettävä Normafine 80 tarjoaa tyylikkään pinnan jo yhdellä maalauskerroksella. Nopeasti kuivuva kustannustehokas tuote mahdollistaa nopean maalausprosessin.

Ekologisempi vaihtoehto

Korkeakuiva-ainepitoinen Normafine 80 ei sisällä HAPs-liuottimia tai ympäristölle myrkyllistä sinkkiä. Liuotinhenteisistä maaleista se on selkeästi turvallisempi vaihtoehto sekä käyttäjälle että ympäristölle.

VOC-päästöjen vähentäminen on meidän kaikkien tehtävä

Kehitämme jatkuvasti ympäristöystävällisempiä tuotteita, joista osana ovat korkeakuiva-ainepitoiset liuotinhenteiset tuotteet. Liuottimien määrää vähentämällä sekä liuottimien ja muiden raaka-ainneiden laatua muuttamalla pystymme tarjoamaan vihreämpiä ja turvallisempia tuotteita.

Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja.



NORMAFINE 80

TUOTEMAALAUUS TERÄSRAKENTEET SÄILIÖT

SÄILYTTÄÄ KIILTONSAA JA KESTÄÄ KORROOSIOTA

KUIVA-AINEPITOISUUS TILAVUUTENA	70 %
VOC-ARVO	260 G/L
SEKOITUSSUHDE	5:1
KÄYTTÖAIKA	1 H 15 MIN
VÄRISÄVYT	RAL, NCS S, KY JA SSG
PINTA	KIILTÄVÄ
RASITUSLUOKAT	
KERTAMAALI	C2 – C3
KORROOSIOLUOKKA	120 µm – C3 M
PINTAMAALI	C4 – C5

Lisää tietoja tuoteselosteesta

NORMAALI

RUOTSI

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk

VENÄJÄ

ООО «НОР-МААЛИ»
Псковская обл., Псковский р-н
СП «Тямшанская волость»
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949
info@nor-maali.ru

VIRO

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee