

# NORMAFINE HS

## Täyskiiltävä polyuretaanimaali vaativiin tuotemaalauskohteisiin

Kun halutaan täyskiiltävää pintaa, on **Normafine HS** oikea valinta. Tämä korkeakuiva-ainepitoinen akryylipolyuretaanipinta- ja kertamaali tarjoaa maalauskohteelle upean ulkonäön ympäristön huomioiden.

### MIKSI VALITA NORMAFINE HS?



#### ERINOMAINEN KESTÄVYYS

Erittäin kovapintainen korroosiolta suojaava kertamaali.



#### LOISTAVA SÄÄNKESTO

Erinomainen UV-kesto.



#### TYYLIKÄS LOPPUTULOS

Täyskiiltävä pinta vaativiin tuotemaalauskohteisiin.



#### EKOLOGISEMPI VAIHTOEHTO

Korkeakuiva-ainepitoinen Normafine HS ei sisällä ympäristölle myrkyllistä sinkkiä.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



myynti@nor-maali.fi



Vanhatie 20  
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

# TÄYSKIILTÄVÄ PINTA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISESTI

Kestävän pintansa ansiosta Normafine HS suojaa erinomaisesti UV-säteilyltä ja korroosiolta. Korkeakuiva-ainepitoisena akryylipolyuretaani-maalina se on myös ympäristöystävällisempi valinta.

## Tuloksena laadukas, täyskiiltävä pinta vain yhdellä maalikerroksella

Kertamaalina käytettävä Normafine HS tarjoaa erittäin tyylikkään, täyskiiltävän pinnan jo yhdellä maalauskerroksella. Maalattavat kohteet saavat täyteläisen pinnan. Kovapintainen tuote on nopeasti siirrettävissä ja mahdollistaa siten nopean maalausprosessin.

## Ekologisempi vaihtoehto

Korkeakuiva-ainepitoinen Normafine HS ei sisällä ympäristölle myrkyllistä sinkkiä. Liuotinhenteisistä maaleista se on turvallisempi vaihtoehto sekä käyttäjälle että ympäristölle.

## VOC-päästöjen vähentäminen on meidän kaikkien tehtävä

Kehitämme jatkuvasti ympäristöystävällisempiä tuotteita, joista osana ovat korkeakuiva-ainepitoiset liuotinhenteiset tuotteet. Liuottimien määrää vähentämällä sekä liuottimien ja muiden raaka-aineiden laatua muuttamalla pystymme tarjoamaan vihreämpiä ja turvallisempia tuotteita.

Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa [www.nor-maali.fi](http://www.nor-maali.fi). Mikäli eri asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja.



## NORMAFINE HS

### TUOTEMAALAUUS

#### SÄILYTTÄÄ KIILTONSA JA KESTÄÄ KORROOSIOTA

KUIVA-AINEPITOISUUS TILAVUUTENA	70 %
VOC-ARVO	270 G/L
SEKOITUSSUHDE	4:1
KÄYTTÖAIKA	45 MIN
VÄRISÄVYT	RAL, NCS S, KY JA SSG
PINTA	TÄYSKIILTÄVÄ
<b>RASITUSLUOKAT</b>	
KERTAMAALI	C2 – C3
KORROOSIOLUOKKA	120 µm – C3 M
PINTAMAALI	C4 – C5

Lisää tietoja tuoteselosteesta

# NORMAALI

### RUOTSI

Nor-Maali Group AB  
Varggatan 23  
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404  
Tel. +46 70 537 6414  
[forsaljning@normaali.se](mailto:forsaljning@normaali.se)

### SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.  
Senecká cesta 18  
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259  
[sales@nor-maali.sk](mailto:sales@nor-maali.sk)

### VENÄJÄ

ООО «НОР-МААЛИ»  
Псковская обл., Псковский р-н  
СП «Тямшанская волость»  
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949  
[info@nor-maali.ru](mailto:info@nor-maali.ru)

### VIRO

Oü Nor-Maali  
Vana-Narva mnt 5c,  
Maardu  
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948  
[tellimus@nor-maali.ee](mailto:tellimus@nor-maali.ee)