

PUOLIKIILTÄVÄ ISOSYANAATTIVAPAA AKRYYLIMAALI

DIRECT-TO-METAL

TOPCOAT

NORECRYL 50

Käyttäjäturvallisempi säänkestävä NISO-kertamaali

Kun maalilta vaaditaan todella korkealuokkaista korroosionkestoa, on **Norecryn 50** oikea valinta. Tämä isosyanaattivapaa akryylipinta- ja kertamaali mahdollistaa käyttäjäturvallisemman korroosionestomaalauksen.

MIKSI VALITA NORECRYL 50?



ERINOMAINEN KORROOSIONKESTÄVYYS

Kovapintainen korroosiolta suojaava kertamaali.



TURVALLISEMPI VALINTA

Ei sisällä isosyanaattia.



PITKÄ KÄYTTÖAIKA

Helpottaa maalausprosessia.



TYYLIKÄS LOPPUTULOS

Puolikiiltävä ja tasainen pinta.

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



myynti@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

KESTÄVÄ PINTA ISOSYANAATTI- VAPAASTI

Kovan ja kestäväns pintansa ansiosta Norecyl 50 suojaa erinomaisesti korroosiolta. Korkeakuiva-ainepitoisena isosyanaattivapaana akryylimaalina se on myös käyttäjäturvallisempi valinta.

Ylivoimainen kestävyys

Erinomaisen korroosiosuojansa sekä kohtalaisen säänkestonsa ansiosta se sopii sekä sisä- että ulko-kohteisiin. Kertamaalina Norecyl 50:llä saavutetaan 120 µm DFT kalvolla C4 M -korroosioluokka.

Käyttäjäturvallisempi vaihtoehto

Norecyl 50 ei sisällä isosyanaattia, joten se on käyttäjälle turvallisempi valinta. Maalissa on myös pitkä 3,5 tunnin käyttöaika, joka tarjoaa joustavuutta maalaustyölle.

Tuloksena laadukas, puolikiiltävä pinta vain yhdellä maalikerroksella

Kertamaalina käytettävä Norecyl 50 tarjoaa tyylikkään pinnan jo yhdellä maalauskerroksella. Korotettu lämpötila nopeuttaa maalausprosessia.

Päivitetyt Tuoteselosteet (TS) ja Käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä yleiset myyntiehtomme ovat ladattavissa www.nor-maali.fi. Mikäli eri asiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan TS:n ja KTT:n tietoja.



NORECRYL 50

TUOTEMAALAUUS TERÄSRAKENTEET

ERINOMAINEN KORROOSIONKESTO ISOSYANAATTIVAPAASTI

KUIVA-AINEPITOISUUS TILAVUUTENA	65 %
VOC-ARVO	300 G/L
SEKOITUSSUHDE	6:1
KÄYTTÖAIKA	3,5 H
VÄRISÄVYT	RAL JA NCS S
PINTA	PUOLIKIILTÄVÄ
RASITUSLUOKAT	
KERTAMAALI	C2 – C4
KORROOSIOLUOKKA	120 µm – C4 M
PINTAMAALI	C5

Lisää tietoja tuoteselosteesta

NORMAALI

RUOTSI

Nor-Maali Group AB
Varggatan 23
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404
Tel. +46 70 537 6414
forsaljning@normaali.se

SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk

VENÄJÄ

ООО «НОР-МААЛИ»
Псковская обл., Псковский р-н
СП «Тямшанская волость»
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949
info@nor-maali.ru

VIRO

Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee