

# NORECRYL 50

## Användarvänlig väderbeständig isocyanatfri (NISO) enskiktsfärg för krävande förhållanden

När en överlägsen korrosions motstånd krävs av en beläggning är **Norecyl 50** det rätta valet. Denna isocyanatfria akryltäckfärg och enskiktsfärg möjliggör en säkrare korrosionsskyddsmålningsprocess för användaren.

### VARFÖR VÄLJA NORECRYL 50?



#### PREMIUM HÅLLBARHET

Hård och hållbar yta.  
Överlägsen korrosions  
motstånd.



#### SÄKRARE UTVAL

Isocyanatfri.



#### LÅNG BRUKSTID

Förenklar målnings  
processen.



#### SNYGGT SLUTRESULTAT

Halvblank och jämn yta.

**NOR**MAALI



+358 (0) 3 874 650



sales@nor-maali.fi



Vanhatie 20  
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

# KORROSIONS MOTSTÅND UTAN ISOSYANAT

Tack vare dess hårda och hållbara yta, skyddar Norecyl 50 utmärkt mot korrosion. Som högtorrhaltig isocyanatfri akrylfärg är den också mera säkrare alternativ för användaren.

## Premium hållbarhet

Tack vare dess unika resistens mot korrosion och måttlig väderleks motstånd, är den lämplig för inom- och utomhus applikationer. Som enskiktsfärg uppnår Norecyl 50 korrosionsklass **C4 M med 120 µm DFT**.

## Användarvänligt alternativ

Norecyl 50 innehåller ej isocyanat, vilket gör produkten ofarligare för användaren. Produkten har lång brukstid på 3,5 timmar, vilket möjliggör smidig målning process.

## Högkvalitativ resultat med ett ytskikt

Direkt på metall produkt Norecyl 50 erbjuder stilig yta redan med ett färgskikt. Förhöjd temperatur påskyndar målningprocessen.

Uppdaterad produktinformation (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) samt våra allmänna villkor för exportförsäljning finns att ladda ner på [www.nor-maali.fi](http://www.nor-maali.fi). Om det finns skillnader mellan de olika dokumenterna, är TDS och SDS informationen gällande över annan information.



## NORECRYL 50

### MASKINERI OCH UTRUSTNING ALLMÄNNA STÅLKONSTRUKTIONER

#### KORROSIONS MOTSTÅND UTAN ISOCYANAT

TORRHALT	65 %
VOC	300 G/L
BLANDNINGS- FÖRHÅLLANDE	6:1
BRUKSTID	3.5 H
KULÖRER	RAL OCH NCS S
GLANS	HALVBLANK
<b>KORROSIVITETSKLASS</b>	
ENSKIKTSFÄRG	C2 – C4
HÅLLBARHETS KLASS	120 µm – C4 M
TÄCKFÄRG	C5

#### Mera information i TDS

# NOR MAALI

#### ESTONIA

Oü Nor-Maali  
Vana-Narva mnt 5c,  
Maardu  
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948  
[tellimus@nor-maali.ee](mailto:tellimus@nor-maali.ee)

#### RUSSIA

ООО «НОР-МААЛИ»  
Псковская обл., Псковский р-н  
СП «Тямшанская волость»  
ОЭЗ ППТ «Моглино», Россия

Tel. +7 812 600 4949  
[info@nor-maali.ru](mailto:info@nor-maali.ru)

#### SLOVAKIA

Nor-Maali s.r.o.  
Senecká cesta 18  
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259  
[sales@nor-maali.sk](mailto:sales@nor-maali.sk)

#### SWEDEN

Nor-Maali Group AB  
Varggatan 23  
749 40 Enköping

Tel. +46 70 537 6404  
Tel. +46 70 537 6414  
[forsaljning@normaali.se](mailto:forsaljning@normaali.se)