LÖSNINGSMEDELBASERAD HALVBLANK POLYURETAN TÄCKFÄRG

TOPCOAT

NORMATHANE 50 FD

Halvblank polyuretanfärg för snabb produktionsprocesss

Normathane 50 FD är det rätta valet när du söker extrem torkhastighet och packbarhet. Ett högkvalitativt korrosionsskyddssystem, med denna polyuretanfärg tillsammans med en epoxigrundfärg, blir klart under ett arbetspass.

VARFÖR VÄLJA NORMATHANE 50 FD?

SNABB-TORKANDE

Extremt snabb torkhastighet möjliggör packning redan 1,5 timmar efter målning.

MODERN POLYURETANFÄRG

Representerar modern polyuretanteknologi.

MER MILJÖVÄNLIG

Innehåller inte miljöskadliga HAPs-lösningsmedel.

HÖGKVALITATIVT MÅLNINGSSYSTEM

Utmärkt korrosions-skyddsmålningssystem tillsammans med epoxigrundfärg.

NORMAALI

+46 70 537 6404
+46 70 537 6414

forsaljning@normaali.se

Varggatan 23
749 40 Enköping

Nor-maali.fi/se

HALVBLANK YTA SNABBARE

Normathane 50 FD är en lösningsmedelsbaserad polyuretantäckfärg designad för att säkerställa ett snabbt produktionsflöde. Tillsammans med en snabbtorkande epoxigrundfärg förbättrar denna halvblanka polyuretantäckfärg din produktionsprocess.

Extrem torkhastighet

Den främsta fördelen med Normathane 50 FD täckfärg är dess extremt snabba torktid. Denna egenskap accelererar inte bara torkprocessen i måleriet utan möjliggör också snabb packning och montering av målade objekt. Normathane 50 FD blir hanteringstorr redan 1,5 timmar vid +23°C efter applicering.

Tillsammans med en epoxigrundfärg

Normathane 50 FD är en täckfärg som är designad för ett korrosionsskyddsmålningssystem i kombination med en snabbtorkande epoxigrundfärg. Tack vare den snabba torktiden kan ett tvåskiktssystem målas under ett arbetspass.

Mer miljövänligt alternativ

Även om Normathane 50 FD är en lösningsmedelsbaserad produkt, är dess lösningsmedelssammansättning HAPs-fri*. Produkten innehåller således inte lösningsmedel som skulle frigöra giftiga eller skadliga kemikalier i luften.

*Hazardous Air Pollutants free

Uppdaterad produktinformation (TDS) och säkerhetsdatablad (SDS) samt våra allmänna villkor för exportförsäljning finns att ladda ner på www.nor-maali.fi. Om det finns skillnader mellan de olika dokumenterna, är TDS och SDS informationen gällande över annan information.

NORMATHANE 50 FD

ALLMÄNNA STÅLKONSTRUKTIONER MASKINERI OCH UTRUSTNING

EXTREMT SNABBT TORKANDE POLYURETAN TÄCKFÄRG

TORRHALT	61 %
VOC	370 G/L
BLANDNINGS-FÖRHÅLLANDE	5:1
BRUKSTID	1 H
KULÖRER	RAL, NCS S, KY OCH SSG
GLANS	SEMI-GLOSS
KORROSIVITETSKLASS	
TÄCKFÄRG	C2 – C5

Mera information i TDS

NORMAALI

ESTONIA
Oü Nor-Maali
Vana-Narva mnt 5c,
Maardu
74114 Estonia

Tel. +372 600 3948
tellimus@nor-maali.ee

FINLAND
Nor-Maali Oy
Vanhatie 20
15240 Lahti

Tel. +358 (0)3 874 650
myynti@nor-maali.fi

SLOVAKIA
Nor-Maali s.r.o.
Senecká cesta 18
821 04 Bratislava

Tel. +421 903 210 259
sales@nor-maali.sk